

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年4月21日 (21.04.2005)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2005/035343 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B62D 55/15 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014732 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 村上 正太 (MURAKAMI, Shota) [JP/JP]; 〒5731011 大阪府枚方市上野 3-1-1 株式会社小松製作所大阪工場内 Osaka (JP). 吉田 剛 (YOSHIDA, Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒5731011 大阪府枚方市上野 3-1-1 株式会社小松製作所大阪工場内 Osaka (JP).
(22) 国際出願日: 2004年10月6日 (06.10.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: 10/683,269 2003年10月14日 (14.10.2003) US (74) 代理人: 野口 武男, 外(NOGUCHI, Takeo et al.); 〒1010063 東京都千代田区神田淡路町 2丁目 10番 14号 ばんだいビル むつみ国際特許事務所 Tokyo (JP).
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社小松製作所 (KOMATSU LTD.) [JP/JP]; 〒1078414 東京都港区赤坂二丁目 3番 6号 Tokyo (JP). (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: PIN ASSEMBLY OF LOWER CRAWLER BOGIE IN CRAWLER TYPE TRAVELING APPARATUS AND CRAWLER TYPE TRAVELING APPARATUS WITH THE ASSEMBLY

(54) 発明の名称: 履带式走行装置における下転輪ボギーのピン組立体と同組立体を備えた履带式走行装置



(57) Abstract: A pin assembly (112) suitable for mounting a lower crawler bogie (5) on the track frame (1) of a crawler type traveling apparatus, wherein first to thirteen rings (114 to 116) are disposed on the outer peripheral surface of a pin (13) having lubricant supply passages. Sealing means (18, 19) are disposed between the end faces of the rings (114 to 116) and end faces other than those of the sealing means (18, 19) are formed in slidable contact faces (114b, 115b; 115c, 116b) in slidable direct contact with each other. As compared with a conventional case in which spacers are installed between the first to thirteen rings, the total wear amount of the slidable contact surfaces is remarkably reduced, the number of parts is reduced by abolishing the conventional spacers which caused defective lubrication, and a load between the rings in the thrust direction is directly received by the rings. As a result, the troublesomeness of the assembly of the lower crawler bogie and a reduction in service life due to defective lubrication can be eliminated.

(57) 要約: 履带式走行装置のトラックフレーム(1)に対する下転輪ボギー(5)の取着に好適なピン組立体(112)である。このピン組立体(112)は潤滑剤供給路を有するピン(13)の外周面に第1~13リング(114~116)が配される。各リング(114~116)の端面間に封止手段(18,19)が配され、同封止手段(18,19)以外の端面を直接摺接する摺接面(114b,115b;115c,116b)とする。従来のように、第1~13リング間にスペーサを介装した場合と比較して、摺接面のトータル摩耗量が大幅に減少し、従来の潤滑不良の原因でもあったスペーサを廃して部品点数を減らし、前記リング間で直接スラスト方向の負荷を受けるようにしている。その結果、下転輪ボギーの組み立ての煩雑さと、潤滑不良による寿命の短縮化が排除される。

WO 2005/035343 A1



ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。